





At the heart of the image

# AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR



## MTF-översikt



## Tillbehör



Objektivfodral CL-1218  
(extra tillbehör)



Motljusskydd HB-75  
(medföljande tillbehör)

AS IF N VR ED SWM M/A RD

## I AM PERFECT BALANCE

Ställer du höga krav på utrustningen? Nya NIKKOR DX 16–80mm f/2.8–4 är ett helt nytt zoomobjektiv i DX-format med hög prestanda. Det väger bara 480 g, är litet och kompakt och är perfekt balanserat på kamerahuset. Det här är det perfekta reseobjektivet, så om du vill ha friheten att fotografera många olika typer av motiv med bara ett objektiv har du hittat rätt.

### Nyckelfunktioner:

- **Objektiv med hög prestanda och 5x zoom:** brett brännviddsintervall på 16–80 mm (motsvarande i FX-format: 24–120 mm) och bländare på f/2,8–4. Zoomområdet från vidvinkel till telefoto täcker de flesta fotograferingssituationer, från vidsträckt landskap till närbildsporträtt.
- **Kompakt och lätt:** perfekt allroundobjektiv för resor. Kamerahuset väger bara 480 g och har ett kompakt format som är perfekt balanserat på kameran.
- **Snabb bländare:** ger en vacker bakgrundsoskärpa, klara bilder vid svag belysning och en tydlig skillnad mellan motiv och bakgrund. Klarar bländare på f/2,8 vid 16 mm brännvidd (motsvarande i FX-format: 24 mm) och f/4 vid 80 mm (motsvarande i FX-format: 120 mm).
- **Vibrationsreducering (VR):** minskar effekterna av kameraskakningar så att du kan fotografera med upp till fyra stegs längre slutartid. VR-driften är tyst även när man filmar.
- **Avancerad optisk konstruktion:** fyra ED-gläselement och tre asfärska linselement ger klara, tydliga bilder.
- **Nano Crystal Coat:** minskar ghost-effekter och linsöverstrålning avsevärt, även i motljus.
- **Silent Wave-motor (SWM):** ger jämn, tyst och exakt autofokus.
- **Elektromagnetiskt styrd bländare:** ger konsekventa, mer exakta exponeringar, särskilt när du tar många bilder per sekund.
- **Fluorskikt:** stöter aktivt bort vatten, damm och smuts utan att påverka bildkvaliteten. Skiktet ökar hållbarheten och gör det enklare att rengöra glaset utan att skada ytan.
- **Minsta fokusavstånd:** 0,35 m.

NIKKOR



*At the heart of the image*

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

FBrännvidd	16–80mm
Maximal bländare	f/2.8–4
Minsta bländare	f/22–32
Objektivkonstruktion	117 element i 13 grupper (med fyra ED-glaselement, tre asfäriska linselement och linselement med Nano Crystal Coat) och ett skyddsglas (med fluorskikt)
Bildvinkel	83° - 20°
Minsta fokusavstånd	0,35 m
Maximal avbildningsskala	0,22 ×
Antal bländarlameller	7 (rundade)
Filterstorlek	72 mm
Diameter × längd (avstånd från objektivfästet)	Cirka 80 mm × 85,5 mm (avstånd från objektivets monteringsfläns när objektivet är indraget)
Vikt	Cirka 480 g
Medföljande tillbehör	72 mm objektivlock som knäpps fast LC-72, bakre objektivlock LF-4, motljusskydd med bajonettfattning HB-75

