




At the heart of the image

AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR



MTF-översikt



Tillbehör



Objektivväska CT-505 (medföljer)



Inskjutningsbart cirkulärt polariseringsfilter C-PL405 (tillval)



Motljusskydd HK-34 (medföljer)

IF N VR ED SWM M/A A/M RD

I AM ALL ABOUT PERFORMANCE

Ta perfekta foton av händelser på långt avstånd och gå ner i vikt. Nikons nya superteleobjektiv på 500 mm har en matchvikt på bara 3 090 g (ca) och är perfekt för både sport- och naturfotografer. Två fluoritglas förbättrar den optiska prestandan och reducerar vikten markant. Nikons imponerande vibrationsreducering i SPORT-läge ger dig fantastisk stabilitet när du följer snabba händelser.

Nyckelfunktioner:

- **Professionellt superteleobjektiv:** 500 mm brännvidd och snabb maximal bländare på f/4.
- **Robust och lätt:** fluoritglas hjälper till att reducera vikten på detta superteleobjektiv till endast 3 090 g (ca). Objektivhuset är lätt, tåligt och pålitligt med en damm- och fuktsäker konstruktion i proffsklass.
- **Hög optisk prestanda:** två fluoritglas, fyra ED-glas (Extra low Dispersion, extra låg färgspridning) och Nikons Nano Crystal Coat ger minimal risk för kromatisk aberration och ghost-effekter.
- **Vibrationsreducering (VR):** med SPORT-läge. VR minimerar kameraskakningar så att du kan ta bilder med upp till fyra steg längre slutartider.¹ SPORT VR-läget ger en stadig sökarbild vid fotografering av snabba rörelser medan slutarfördröjningen och bildhastigheten vid serietagning liknar de som kan användas när vibrationsreduceringen är avstängd.
- **Elektromagnetiskt styrd bländare:** ger konsekvent rätt exponering under snabba bildserier.
- **Nikons Silent Wave-motor (SWM):** ger både extremt snabb och extremt tyst autofokusering, som enkelt kan ändras till manuell fokusering.
- **Väljare för fokusgräns:** har två lägen: FULL och ∞ - 8 m.
- **Fluorskikt:** stöter aktivt bort vatten, damm och smuts utan att påverka bildkvaliteten. Skiktet läggs på skyddsglasat i den främre delen av objektivet, vilket gör det enklare att rengöra glasat utan att skada ytan.
- **Minsta fokusavstånd:** 3,6 m
- **Stativfäste:** nytt bärlager förbättrar hållbarheten och gör det lätt att växla mellan horisontell och vertikal fotografering. Fästet sitter nära objektivets bakre del vilket gör det lätt att transportera, och motljusskyddet kan användas.
- **Kort monopod-gänga ingår:** ger mer stabilitet vid användning av enbensstativ.
- **Väska CT-505 ingår:** robust men lätt kameraväska med handtag som fälls in så att det är lätt att stapla väskan.

¹ I normalläge baserat på CIPA-standard.

NIKKOR



At the heart of the image

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Brännvidd	500 mm
Maximal bländare	f/4
Minsta bländare	f/22
Objektivkonstruktion	16 element i 12 grupper (med tre ED-linselement, två fluoritglas och linselement med Nano Crystal Coat) och ett skyddsglas (med fluorskikt)
Bildvinkel	Nikons SLR-kameror med filmfunktion och D-SLR-kameror i FX-format: 5° 00' Nikons D-SLR-kameror i DX-format: 3° 10'
Fokusering	Nikons interna fokussystem (IF) med autofokus som styrs av Silent Wave-motorn och en separat fokusering för manuell fokusering
Minsta fokusavstånd	3,6 m från skärpeplan
Maximal avbildningsskala	0,15×
Antal bländarlameller	9 (rundad diafragmaöppning)
Bländaröppning	Elektromagnetisk
Filterstorlek	40,5 mm (drop-in)
Mått	Ca 140 × 387 mm
Vikt	Ca 3 090 g
Medföljande tillbehör	Inskjutningsbart främre objektivlock, Bakre objektivlock LF-4, Motljusskydd HK-34, NC skruvfilter (neutralt färgfilter) med 40,5 mm gänga, Objektivväska CT-505, Rem LN-2, Monopod-gänga

