



At the heart of the image

I AM THE NIKON COOLPIX A300



COOLPIX A300



Medföljande tillbehör



EN-EL19 uppladdningsbart litiumjonbatteri



USB-kabel UC-E16



I AM YOUR NEW FOLLOWER

Om du tycker om att spela in festligheter hemma eller upplevelser under utlandsresor kommer du att älska den smidiga, lätta COOLPIX A300 med 20,1 megapixlar som dessutom är både snygg och användarvänlig. Det är en kamera du kan ta med dig överallt. Den har ett NIKKOR-objektiv med 8x optisk zoom som kan utökas till 16x Dynamic Fine Zoom¹, retuscheringsfunktioner, specialeffekter och möjlighet att dela bilder direkt med Nikons SnapBridge-app.

Nyckelfunktioner:

- **Elegant och kompakt kamerahus.** Den snygga, kompakta designen med ett djup på ca 20,1 mm och en vikt på ca 119 g gör att kameran ryms i fickan eller handväskan så att du alltid har den nära till hands.
- **SnapBridge.** SnapBridge upprätthåller en konstant lågenergianslutning mellan COOLPIX A300 och upp till fem smarta enheter. Du fotograferar. Den synkar. Du delar dina bästa bilder. Det är enkelt.
- **CCD-bildsensor med 20,1 megapixlar.** Bildsensorns höga antal megapixlar förpackat i ett kompakt kamerahus gör att kameran har utmärkt ljusupptagning, så att du får skarpa bilder även i svag belysning.
- **NIKKOR-objektiv med 8x optisk zoom.** En värld av möjligheter öppnar sig med högkvalitativ NIKKOR-optik med 8x zoom som kan utökas till 16x Dynamic Fine Zoom¹, vilket ger en vidvinkel på 25–200 mm (motsvarande 35 mm-format).
- **Vibrationsreducering (VR) med hög prestanda.** Med vibrationsreducering med hög prestanda minskas effektivt kameraskakningar så att du får bättre stabilitet, vilket ger garanterat skarpa bilder även vid full inzoomning.

¹ Förstoring med Dynamic Fine Zoom beräknas utifrån objektivets maximala vidvinkelläge för optisk zoom.

COOLPIX



At the heart of the image

COOLPIX A300

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effektiva pixlar	20,1 million (Bildebehandling kan redusere antallet effektive pikslar.)
Bildsensor	1/2,3-tommers CCD Totalt antall pikslar: ca. 20,48 millioner
Objektiv	NIKKOR-objektiv med 8 x optisk zoom
Brännvidd	4,5 til 36,0 mm (bildevinkelen tilsvarer et objektiv med 25 til 200 mm på 35 mm-format [135])
Bländarvärde	f/3,7 til 6,6
Objektivkonstruksjon	8 elementer i 7 grupper
Førstoring	Opptil 4 x (bildevinkelen tilsvarer et objektiv på ca. 800 mm i 35 mm-format [135])
Vibrationsreducering	Bildestabilisator med objektivforskyvning (stillebilder), objektivforskyvning og elektronisk VR (filmer)
Autofokus	Kontrastsøkende AF
Fokusintervall	[W]: Ca. 50 cm til ∞ [T]: Ca. 1,5 m til ∞ Makro: Ca. 2 cm til ∞ (vidvinkelposisjon) (Alle avstander er målt fra midten av frontlinsen på objektivet.)
AF-områdeslågen	Ansiktsprioritet, midtre, manuelt med 99 fokusområder, følg motivet, målsøkende AF
Monitorstorlek	6,7 cm diagonalt
Monitoroppløsning	Ca. 230 k-punkts TFT LCD-skjerm med antirefleksbelegg og justering av lysstyrken med 5 nivåer
Søkartäckning (fotograferingsläge)	Ca. 99 % vannrett og loddrett (av hele bildet)
Søkartäckning (visningsläge)	Ca. 99 % horisontalt og vertikalt (av hele bildet)
Lagring - medier	SD, SDHC, SDXC Internminne (ca. 19 MB)
Filsystem	Kompatibelt med DCF og Exif 2.3
Lagring – filformat	Stillebilder: JPEG Filmer: AVI (kompatibelt med Motion-JPEG)
Bildstorlek (pixlar)	20M (Høy) [5152 x 3864 (Fine)] 20M [5152 x 3864] 10M [3648 x 2736] 4M [2272 x 1704] 2M [1600 x 1200] VGA [640 x 480] 16:9 (14M) [5120 x 2880] 1:1 [3864 x 3864]
ISO-känslighet	ISO 80 til 1600 ISO 3200 (tilgjengelig med Automodus)
Exponeringsmåtnng	Matrise, sentrumsdominert (digital zoom mindre enn 2 x), punkt (digital zoom 2 x eller mer)
Exponeringskontroll	Eksponeering med programautomatikk og eksponeringskompensasjon (-2,0 til +2,0 EV i trinn på 1/3 EV)
Slutartyp	Mekanisk og elektronisk lukker (CCD)
Slutartider	1/1500 til 1 s 4 s (motivprogrammet Fyrverkeri)

Självtlösare	10 sek., 2 sek. 5 sek. (självporträttsutlösare)
Bländare	Elektronisk ND-filtinterval (-3 AV)
Bländaromfång	2 steg (f/3,7 og f/10,5 [W])
Inbygd blyxt	Ja
Blyxtens räckvidd (ca)	[W]: 0,5–2,8 m [T]: 1,5 m
Blyxtstyrning	TTL-autoblyxt med förblyxtar
USB	Hi-Speed USB Stöd för Direct Print (PictBridge) Används även som AV-utgång (NTSC eller PAL kan väljas som videoformat).
Standarder för Wi-Fi (trådlöst nätverk)	IEEE 802.11b/g (standardprotokoll för trådlöst nätverk)
Driftfrekvens för Wi-Fi (trådlöst nätverk)	2 412–2 462 MHz (kanal 1–11)
Säkerhet för Wi-Fi (trådlöst nätverk)	Autentisering: öppet system, WPA2-PSK
Bluetoothstandarder	Bluetoothspecifikation version 4.1
Språk som stöds	Arabiska, bengali, bulgariska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, hindi, indonesiska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad och traditionell), koreanska, marathi, nederländska, norska, persiska, polska, portugisiska (europeisk och brasiliansk), rumänska, ryska, serbiska, spanska, svenska, tamil, telugu, thai, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska, ungerska, vietnamesiska
Strömkällor	Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL19 (medföljer) Nätadapter EH-62G (säljs separat)
Laddningstid	Ca 2 timmar och 40 minuter (när laddningsnätadapter EH-72P/EH-72PCH används och batteriet är helt urladdat)
Batterikapacitet	Ca 240 bilder när EN-EL19 används ^{*1}
Faktisk batteritid vid filminspelning	Ca 45 min när EN-EL19 används ^{*1*2}
Stativgंगा	1/4 (ISO 1 222)
Mått (B x H x D)	Ca 95,9 x 58,0 x 20,1 mm (exklusive utskjutande delar)
Vikt	Ca 119 g (inklusive batteri och minneskort)
Driftmiljö – temperatur	0 °C till 40 °C
Driftmiljö – luftfuktighet	85 % eller lägre (ingen kondensation)
Tillbehör som medföljer	Kamerarem, uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL19, laddningsnätadapter EH-72P (en resenätadapter ingår om kameran är inköpt i ett land eller område som kräver en resenätadapter – utformningen av resenätadaptern beror på inköpslandet eller -området), USB-kabel UC-E16

Alla mätningar har utförts i enlighet med CIPA:s (Camera and Imaging Products Association) standarder eller riktlinjer.

*1 Batteriets livslängd avspeglar inte användningen av SnapBridge och kan variera beroende på användningsförhållanden som temperatur, intervall mellan bilder och hur länge menyer och bilder visas.

*2 Enskilda filfiler får inte överstiga 2 GB i storlek eller 29 minuter i längd. Om kamerans temperatur blir för hög kan inspelningen avslutas innan gränsen har nåtts.



Rekommenderade tillbehör

Batteriladdare MH-66

EH-62G AC

COOLPIX

Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella fel på den här sidan. Produktens utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

