



At the heart of the image

I AM THE NIKON COOLPIX A900



COOLPIX A900



Medföljande tillbehör



EN-EL12 uppladdningsbart litiumjonbatteri



USB-kabel UC-E16



I AM FURTHER THAN YOU CAN SEE

Om du gillar att resa eller fotografera kultur- och sportevenemang kommer du att älska den kraftfulla COOLPIX A900 som är så smidig att ha med sig. Den har ett NIKKOR-objektiv med 35x optisk zoom som kan utökas till 70x Dynamic Fine Zoom¹ för vackra, detaljerade stillbilder och jämna 4K UHD-filmer. Kameran har en vinklinsbar LCD-monitor med 921 000 punkter, automatisk och manuell exponeringslägeskontroll och en ny superlapse-filmfunktion. Resultaten kan du dela direkt med Nikons SnapBridge-app.

Nyckelfunktioner:

- **Kraftfull NIKKOR-optik i ett superslimmat kamerahus.** Kamerahuset kan se litet ut, men låt dig inte luras – här har kraftfull NIKKOR-optik gott om plats för knivskarpa bilder och jämna filmer.
- **Vibrationsreducering (VR) med hög prestanda.** Det slimmade kamerahuset är inget hinder för skarpa bilder och jämna filmer, tack vare vibrationsreduceringen med hög prestanda som minskar kameraskakningar även vid full inzoomning.
- **Bakbelyst CMOS-bildsensor med 20,3 megapixel.** Det höga megapixeltalet ger utmärkt prestanda och skarpa bilder med väldigt lite brus.
- **Filminspelning i 4K UHD.** Tryck på filminspelningsknappen och växla till att filma i 4K UHD-format (3 840 × 2 160/30p) med stereoljud.
- **SnapBridge.** SnapBridge upprätthåller en konstant lågenergianslutning mellan Nikon A900 och upp till fem smarta enheter. Du fotograferar. Den synkar. Du delar dina bästa bilder. Det är enkelt.

¹ Förstoring med Dynamic Fine Zoom beräknas utifrån objektivet's maximala vidvinkelläge för optisk zoom.



At the heart of the image

COOLPIX A900

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effektiva pixlar	20,3 miljoner (Bildbearbetning kan minska antalet effektiva pixlar.)
Bildsensor	1/2,3-tums CMOS-sensor Totalt antal pixlar: cirka 21,14 miljoner
Objektiv	NIKKOR-objektiv med 35x optisk zoom
Brännvidd	4,3–151 mm (bildvinkel motsvarande ett objektiv på 24–840 mm i 35 mm-format [135])
Bländarvärde	f/3,4 till 6,9
Objektivkonstruktion	13 element i 11 grupper (4 ED-linselement)
Förstoring	Upp till 4x (bildvinkel motsvarande ett 3 360 mm-objektiv i 35 mm-format [135])
Vibrationsreducering	Linsförskjutning och elektronisk VR (filmer)
Autofokus	Kontrastdetekterande AF
Fokusintervall	[W]: ca 50 cm till ∞ [T]: ca 2 m till ∞ Makroläge: ca 1 cm till ∞ (vidvinkel). (Alla avstånd mäts från mitten av objektivets främre yta)
AF-områdeslägen	Ansiktsprioritet, mitten, manuellt med 99 fokusområden, följ rörligt motiv, målsöknings-AF, pekskärms-AF
Monitorstorlek	7,5 cm diagonalt
Monitorupplösning	Ca 921 000 punkter TFT LCD-skärm (RGBW) med antireflexbehandling och ljusstyrka som kan justeras i 6 steg
Sökartäckning (fotograferingsläge)	Ca 98 % horisontellt och vertikalt (jämfört med verklig bild)
Sökartäckning (visningsläge)	Ca 100 % horisontellt och vertikalt (jämfört med verklig bild)
Lagring - medier	SD, SDHC, SDXC Internminne (approx. ### MB)
Filsystem	Kompatibelt med DCF och Exif 2.3
Lagring – filformat	Stillbilder: JPEG Filmer: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC, ljud: AAC-stereo)
Bildstorlek (pixlar)	20M (Hög) [5 184 × 3 888 (Hög)] 20M [5 184 × 3 888] 8M [3 648 × 2 736] 4M [2 272 × 1 704] 2M [1 600 × 1 200] VGA [640 × 480] 16:9 15M [5 184 × 2 920] 1:1 [3 888 × 3 888]
ISO-känslighet	ISO 80 till 1 600
Exponeringsmätning	Matris, centrumvägd (digital zoom mindre än 2x), spot (digital zoom 2x eller mer)
Exponeringskontroll	Programmerad autoexponering och exponeringskompensation (-2,0 till +2,0 EV i steg om 1/3 EV)
Slutartyp	Mekanisk och elektronisk slutare (CMOS)

Slutartider	1/2 000 till 1 sek. 1/2 000 till 8 sek. (när ISO-känsligheten är låst på ISO 80, 100 eller 200 i läge S, A eller M) 1/4 000 sek. (kortaste slutartid vid snabb serietagning) 4 sek. (motivtypen Fyrverkeri) 25 sek. (####)
Självutlösare	Möjlighet att välja mellan 10 sek., 5 sek. och 2 sek.
Bländare	Elektroniskt styrd 3-bladig irisdiafragma
Bländaromfång	7 steg om 1/6 EV (W) (läge A, M)
Inbyggd blyxt	Ja
Blyxtens räckvidd (ca)	[W]: 0,5–6,0 m [T]: 1,5–3,0 m
Blyxtstyrning	TTL-autoblyxt med förblyxtar
USB	Micro-USB-kontakt, Hi-Speed USB Använd inte andra USB-kablar än UC-E21 till Micro-USB-kontakten. Stöd för Direct Print (PictBridge)
HDMI-utgång	HDMI-mikrokontakt (typ D)
Standarder för Wi-Fi (trådlöst nätverk)	IEEE 802.11b/g (standardprotokoll för trådlöst nätverk)
Driftfrekvens för Wi-Fi (trådlöst nätverk)	2 412–2 462 MHz (kanal 1–11)
Säkerhet för Wi-Fi (trådlöst nätverk)	OPEN/WPA2-PSK
Ätkomstprotokoll för Wi-Fi (trådlöst nätverk)	Infrastruktur
Bluetoothstandarder	Bluetoothspecifikation version 4.1
Språk som stöds	Arabiska, bengali, bulgariska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, hindi, indonesiska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad och traditionell), koreanska, marathi, nederländska, norska, persiska, polska, portugisiska (europeisk och brasiliansk), rumänska, ryska, serbiska, spanska, svenska, tamil, telugu, thai, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska, ungerska, vietnamesiska
Strömkällor	Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL12 (medföljer) Nätadapter EH-62F (säljs separat)
Laddningstid	Cirka 2 timmar och 20 minuter (när laddningsnätadapter EH-71P används och batteriet är helt urladdat)
Batterikapacitet	Ca 270 bilder när EN-EL12 används
Faktisk batteritid vid filminspelning	Ca 50 minuter (1 080/30p) när EN-EL12 används.
Stativgänga	1/4 (ISO 1 222)
Mått (B × H × D)	Ca 113,0 × 66,5 × 39,9 mm (exklusive utskjutande delar)
Vikt	Ca 298 g (inklusive batteri och minneskort)
Driftmiljö – temperatur	0 °C till 40 °C
Driftmiljö – luftfuktighet	85 % eller lägre (ingen kondensation)
Tillbehör som medföljer	Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL12, laddningsnätadapter EH-71P*, USB-kabel UC-E21, kamerarem * En resenätadapter ingår om kameran är inköpt i ett land eller område som kräver en resenätadapter. Utformningen av resenätadaptern beror på inköpslandet eller -området.

Om inget annat anges avser alla siffror ett fulladdat batteri som används vid en omgivningstemperatur på 23 ± 3 °C, vilket specificerats av CIPA (Camera and Imaging Products Association).



Rekommenderade tillbehör

Batteriladdare
MH-65

Nätadapter
EH-62F

Väska
CS-P17

COOLPIX

Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella fel på den här sidan.
Produktens utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

