



At the heart of the image

I AM THE NIKON COOLPIX B500



COOLPIX B500



Medföljande tillbehör



Kamerarem AN-CP21



USB-kabel UC-E16



I AM SIMPLY STUNNING

COOLPIX B500 har ett kraftfullt NIKKOR-objektiv med 40x optisk zoom som kan utökas till 80x Dynamic Fine Zoom¹. Den passar perfekt för att fotografera vid familjehögtider, ta högklassiga bilder på konserter och sportevenemang eller filma dina favoritsysselsättningar som fågelskådning i full HD. Funktionerna på den här användarvänliga kameran är utformade för att automatiskt förenkla inställningarna och förbättra porträtt. Det ger fina resultat utan att du behöver anstränga dig. Med SnapBridge kan du automatiskt överföra bilder till sociala medier.

Nyckelfunktioner:

- **Enkel och intuitiv användning med bra bildkvalitet.** Enkel användning med garanterat goda resultat så att du kan koncentrera dig på kreativa kompositioner.
- **NIKKOR med 40x optisk zoom.** Fånga varje händelse under sportevenemang, fotografera avlägsna motiv med tydliga detaljer i stadsmiljöer eller ta otroligt skarpa bilder av månen och natthimlen med NIKKOR-objektivet med 40x optisk zoom som kan utökas till 80x Dynamic Fine Zoom¹.
- **Vibrationsreducering (VR) med hög prestanda.** VR med hög prestanda motverkar effektivt suddiga bilder som uppstår på grund av kameraskakningar, även vid 40x zoom, så att du får garanterat skarpa bilder.
- **SnapBridge.** SnapBridge upprätthåller en konstant lågenergianslutning mellan COOLPIX B500 och upp till fem smarta enheter. Du fotograferar. Den synkar. Du delar dina bästa bilder. Det är enkelt.

¹ Förstoring med Dynamic Fine Zoom beräknas utifrån objektivets maximala vidvinkelläge för optisk zoom.



At the heart of the image

COOLPIX B500

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effektiva pixlar	16,0 miljoner (Bildbearbetning kan minska antalet effektiva pixlar.)
Bildsensor	1/2,3-tums CMOS-sensor Totalt antal pixlar: ca 16,76 miljoner
Objektiv	NIKKOR-objektiv med 40x optisk zoom
Brännvidd	4,0–160 mm (bildvinkel motsvarande ett objektiv på 22,5–900 mm i 35 mm-format [135])
Bländarvärde	f/3 till 6,5
Objektivkonstruktion	12 element i 9 grupper (3 ED-linselement)
Förstoring	Upp till 4x (bildvinkel motsvarande ett 3 600 mm-objektiv i 35 mm-format [135])
Vibrationsreducering	Optisk vibrationsreducering (stillbilder), optisk och elektronisk vibrationsreducering (filmer)
Autofokus	Kontrastdetekterande AF
Fokusintervall	[W]: ca 30 cm till ∞ [T]: ca 3,5 m till ∞ Makroläge: ca 1 cm till ∞ (vidvinkel) (Alla avstånd mäts från mitten av objektivets främre yta)
AF-områdeslägen	Ansiktsprioritet, manuellt med 99 fokusområden, mitten, följ rörligt motiv, målsöknings-AF
Monitorstorlek	7,5 cm diagonalt
Monitorupplösning	Ca 921 000 punkter LCD-monitor av TFT-typ som kan vinklas 85° nedåt och 90° uppåt, med bred betraktningvinkel, antireflexbehandling och ljusstyrka som kan justeras i 5 steg
Sökartäckning (fotograferingsläge)	Ca 99 % horisontellt och vertikalt (jämfört med verklig bild)
Sökartäckning (visningsläge)	Ca 99 % horisontellt och vertikalt (jämfört med verklig bild)
Lagringsmedier	SD, SDHC, SDXC Internminne (ca 20 MB)
Filsystem	Kompatibelt med DCF och Exif 2.3
Lagring – filformat	Stillbilder: JPEG Filmer: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC, Ljud: AAC stereo)
Bildstorlek (pixlar)	16M (Hög) [4 608 × 3 456 (Fine)]. 16M [4 608 × 3 456] 8M [3 264 × 2 448] 4M [2 272 × 1 704] 2M [1 600 × 1 200] VGA [640 × 480] 16:9 [4 608 × 2 592] 1:1 [3 456 × 3 456]
ISO-känslighet	ISO 125–1 600 ISO 3 200, 6 400 (när Autoläge används)
Exponeringsmätning	Matris, centrumvägd (digital zoom mindre än 2x), spot (digital zoom 2x eller mer)
Exponeringskontroll	Programmerad autoexponering och exponeringskompensation (-2,0 till +2,0 EV i steg om 1/3 EV)
Slutartyp	Mekanisk och elektronisk slutare (CMOS)

Slutartider	1/1 500 till 1 sek. 1/4 000 sek. (kortaste slutartid vid snabb serietagning) 25 sek. (Stjärnspår i motivtypsläget Multiexp. ljusare)
Självutlösare	10 sek., 2 sek. 5 sek. (självporträttsutlösare)
Bländare	Elektroniskt styrt ND-filterval (-2 AV)
Bländaromfång	2 steg (f/3 och f/6 [W])
Inbyggd blyxt	Ja
Blyxtens räckvidd (ca)	[W]: 0,5–6,9 m [T]: 3,5 m
Blyxtstyrning	TTL-autoblyxt med förblyxtar
USB	Hi-Speed USB Stöd för Direct Print (PictBridge) AV-utgång (NTSC eller PAL kan väljas)
HDMI-utgång	HDMI-mikrokontakt (typ D)
DC-kontakt	Till nätadapter EH-67/EH-67s (säljs separat)
Standarder för Wi-Fi (trådlöst nätverk)	IEEE 802.11b/g (standardprotokoll för trådlöst nätverk)
Driftfrekvens för Wi-Fi (trådlöst nätverk)	2 412–2 462 MHz (kanal 1–11)
Säkerhet för Wi-Fi (trådlöst nätverk)	Autentisering: öppet system, WPA2-PSK
Bluetoothstandarder	Bluetoothspecifikation version 4.1
Språk som stöds	Arabiska, bengali, bulgariska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, hindi, indonesiska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad och traditionell), koreanska, marathi, nederländska, norska, persiska, polska, portugisiska (europeisk och brasiliansk), rumänska, ryska, serbiska, spanska, svenska, tamil, telugu, thai, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska, ungerska, vietnamesiska
Strömkällor	Fyra alkaliska batterier av typen LR6/L40 (AA-storlek) Fyra litiumbatterier av typen FR6/L91 (AA-storlek) Fyra uppladdningsbara Ni-MH-batterier EN-MH2 (säljs separat) Nätadapter EH-67/EH-67s (säljs separat)
Batterikapacitet	Ca 600 bilder när alkaliska batterier används.*1 Ca 1 240 bilder när litiumbatterier används*1 Ca 750 bilder när EN-MH2-batterier används*1
Faktisk batteritid vid filmspelning	Ca 1 timme och 30 minuter när alkaliska batterier används*1*2 Ca 4 timmar och 30 minuter när litiumbatterier används*1*2 Ca 2 timmar och 35 minuter när EN-MH2-batterier används*1*2
Stativgänga	1/4 (ISO 1 222)
Mått (B × H × D)	Ca 113,5 × 78,3 × 94,9 mm (exklusive utskjutande delar)
Vikt	Ca 542 g (inklusive alkaliska batterier LR6/L40 (AA-storlek) och minneskort)
Driftmiljö – temperatur	0 °C till 40 °C
Driftmiljö – luftfuktighet	85 % eller lägre (ingen kondensation)
Tillbehör som medföljer	Kamerarem, LR6/L40 (AA-storlek) alkaliska batterier (4 st) (de medföljande batterierna är endast avsedda för test), objektivlock LC-CP31 (med snodd), USB-kabel UC-E16

Alla mätningar har utförts i enlighet med CIPA:s (Camera and Imaging Products Association) standarder eller riktlinjer.

*1 Batteriets livslängd avspeglar inte användningen av SnapBridge och kan variera beroende på användningsförhållanden som temperatur, intervall mellan bilder och hur länge menyer och bilder visas. Medföljande batterier är endast avsedda för test. Siffrorna som anges för litiumbatterier är uppmätta med vanliga FR6/L91 Energizer(R) Ultimate Lithium-batterier (AA-storlek).

*2 Enskilda filfiler får inte överstiga 4 GB i storlek eller 29 minuter i längd. Om kamerans temperatur blir för hög kan inspelningen avslutas innan gränsen har nåtts.



Blackrapid Quick-draw
S AN-SBR3



Väska i äkta läder
CS-P12

Rekommenderade tillbehör

COOLPIX

Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella fel på den här sidan. Produktens utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

