



D780

REGLN ÄR ATT DET INTE FINNS NÅGRA REGLER

Låt ingenting stå mellan dig och din vision. D780 ger dig allt du kan förvänta dig av en DSLR med professionella prestanda och mer därtill. Improviserat eller noga förberett. Stillbilder eller filmer. Den här DSLR-kameran i fullformat klarar allt.

FUNKTIONER

AF I SÖKAREN

Det fassökande AF-systemet med 51 punkter är känsligt ända ned till -3 EV. Det ger dig branschledande motivföljning och snabb växling mellan avancerade AF-lägen.

AF I LIVEVISNING

Det snabba 273-punkters hybrid-AF-systemet är känsligt ända ned till -5 EV, eller ned till -7 EV i AF-område i svag belysning.¹ Ögonavkännande AF är tillgängligt för stillbilder.

TA BILDER I SERIE MED UPP TILL 12 BPS

Ta bilder i serie med upp till 7 bps med AF/AE eller upp till 12 bps i läget Fotografering med tyst livevisning. Du får bilder i full upplösning, även när du fotograferar i RAW.

OPTISK SÖKARE OCH VINKLINGSBAR PEKSKÄRM

Med den optiska sökaren på 0,70× får du ett brett synfält och 100 % täckning. Den vinklingsbara LCD-monitorn med 2 359 000 punkter har pekskärmsavtryckare och AF.

SUPERB BILDKVALITET

Objektiv med F-fattning. CMOS-sensor i fullformat med 24,5 megapixel. Bildprocessorn EXPEED 6. Samma RGB-sensor med 180 000 pixlar och samma avancerade system för motivigenkänning som i D850.

ULTRABRETT ISO-OMFÅNG

D780 har ett bredare ISO-omfång än den hyllade D850. Du får ISO 100–51 200 som kan utökas upp till 204 800 och ner till ISO 50.

DSLR-FILMER I FULLFORMAT

Filma 4K-/UHD-filmer med fullformat med 30p/25p/24p utan beskärningsfaktor. Spela in i N-Log eller fånga detaljrika HLG (Hybrid Log Gamma)-filmer.

KREATIV FRIHET

Slutartider från 1/8 000 till 900 s. Timelapse-film direkt i kameran. Stillbilder på 2 megapixel i svindlande 120 bps. Meny för inbyggd negativdigitaliserare i kameran. Och mycket annat.

SNABB BILDÖVERFÖRING

Kamerans snabba dataöverföringsfunktioner och trådlösa anslutningar gör det enkelt att få bilderna publicerade. Och med SnapBridge kan du dela JPEG- och RAW-filer med vilken smart enhet som helst.

¹ Vid användning av objektiv med maximal bländare på f/1,4 eller mer.



REKOMMENDERADE TILLBEHÖR



SPEEDLIGHT
SB-5000



TRÅDLÖS MIKROFON
ME-W1



DIGITALISERINGSADAPTER
ES-2

TEKNISKA SPECIFIKATIONER D780

Bildsensor/ Effektiva pixlar	Sensor av CMOS-typ i Nikons FX-format (fullformat), 24,5 miljoner
Kortfack	2 SD-kort (Secure Digital)
Sökare/Sökartäckning	Spegelreflexsökare med pentaprisma i ögonnivå, FX: Ca 100 % horisontellt och 100 % vertikalt
Slutartider	1/8000 till 30 sek. (1 steg om 1/3 eller 1/2 EV, utökningsbart till 900 sek. i M-läge); bulb; tid; X200
Bildmatningshastighet	Upp till 7 bps med AF/AE, upp till 12 bps i läget Fotografering med tyst livevisning.
Exponeringsmätning	Fotografering med sökare: TTL exponeringsmätning med en RGB-sensor som har cirka 180 000 pixlar Liveview: TTL exponeringsmätning utförd av bildsensorn
ISO-känslighet (rekommenderat exponeringsindex)	ISO 100 till 51 200 (välj mellan stegstorlekarna 1/3 och 1/2 EV). Det går även att även välja värden på cirka 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV-steg (motsvarande ISO 50) under ISO 100, eller cirka 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EV-steg (motsvarande ISO 204 800) över ISO 51 200. Även automatisk ISO-känslighet kan användas
Autofokus	Fotografering med sökare: TTL-fasdetektering med Advanced Multi-CAM 3500 II autofokusmodul med 51 fokuspunkter (inklusive 15 sensorer av korstyp; f/8 som stöds av 11 sensorer); med finjustering av autofokus Livevisning: Hybridfasdetektering/kontrastdetekterande AF med bildsensor; stöd för finjustering av autofokus
Fokuspunkter	Fotografering med sökare: 51 punkter med [Alla punkter] valt för anpassad inställning a6 [Fokuspunkter som används], 11 punkter med [Varannan punkt] valt, Livevisning: 273 punkter med [Alla punkter] valt för anpassad inställning a6 [Fokuspunkter som används], 77 punkter med [Varannan punkt] valt
Film — bildstorlek (pixlar) och bildfrekvens	3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (progressiv), 25p, 24p 1 920 × 1 080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p 1 920 × 1 080 (slowmotion); 30p x4, 25p x4, 24p x5
Ljudinspelningsenhet	Inbyggd stereo- eller extern mikrofon med dämpningsalternativ; känsligheten kan justeras
Övriga filmalternativ	Inspelning av timelapse-filmer, elektronisk vibrationsreducering, tidskoder, logaritmisk utmatning (N-Log) och HDR-utmatning (HLG) av film
Monitorstorlek	8 cm (3,2 tum)
Monitorupplösning	Lutningsbar TFT-LCD-pekskärm med 170° betraktningvinkel och cirka 2 359 000 punkter (XGA), cirka 100 % sökartäckning, manuell ljushetsreglering i 11 nivåer och reglering av färgbalans
Batteri	Ett EN-EL15b laddningsbart litiumjonbatteri
Mått (B × H × D)	Ca 143,5 × 115,5 × 76 mm
Vikt	Ca 840 g med batteri och SD-minneskort men utan kamerahuslock; endast kamerahus ca 755 g
Tillbehör som medföljer	Kamerahuslock BF-1B, ögonmussla av gummi DK-31 (levereras monterad på kameran), laddningsbart litiumjonbatteri EN-EL15b med polskydd, batteriladdare MH-25a (levereras med antingen en nätadapter eller strömkabel av typ och form som varierar beroende på inköpsland eller inköpsregion), söklock DK-5, USB-kabel UC-E24, rem AN-DC21



D780

FULLFORMAT | UPP TILL 12 BPS | OPTISK SÖKARE
STOR BATTERIKAPACITET | F-FATTNING

